

Algemeen

Adresgegevens:

Schouwburg Middelburg
Molenwater 99
4331 SG Middelburg

Telefoon : 0118 659666

Website : www.schouwburgmiddelburg.nl
E-mail algemeen : info@schouwburgmiddelburg.nl
E-mail techniek : techniek@schouwburgmiddelburg.nl

Artiesteningang:

Links naast de Hoofdingang

Parkeren:

Er bevinden zich enkele gratis parkeerplaatsen voor personeel en artiesten achter de laad en los. Daarnaast zijn er enkele gratis parkeervergunningen beschikbaar voor parkeren op openbare parkeerplaatsen. Deze zijn verkrijgbaar bij techniek of receptie. Voor de rest is het betaald parkeren in de gehele omgeving.

Laad en Los:

Laad en los bevindt zich aan de linkerkzijde van het gebouw in de Branderijmolengang.

Vrachtwagens kunnen buiten op de laad en los tegen de dockshelter staan. Het laadperron is overdekt en voorzien van dockleveller.

De wagen mag de gehele dag blijven staan, hij dient te zijn voorzien van een parkeervergunning. Deze is verkrijgbaar bij de techniek.

Zaal:

Zitplaatsen:

Maximaal	: 542
Zaal incl. bestoelde orkestbak	: 370
Zaal excl. bestoelde orkestbak	: 318
Balkon	: 144
Loges	: 28

Theatertype	: Lijst
Bouwjaar	: 1963
Recente verbouwing	: 2018

Toneel:

LET OP MAXIMALE VLOERBELASTING 400KG/M2 !

Nulpunt	: koperen Kees, midden achter de manteaux
Vaste opening (breedte)	: 997 cm
Portaalhoogte	; beweegbaar tot max 600 cm
Manteau-opening	: min. 800cm, max 1000cm

Dieptematen van Koperen Kees tot:

Achterwand zaal	: 2180
Rand balkon	: 1610
Voorzijde orkestbak (m)	: 630
Voorzijde toneel	: 370
Achterzijde vaste opening	: 175
Voordoek	: 130
Voorzijde manteau	: 65
Fond	: 900
Horizon	: 970

Breedtematen van Hartlijn tot:

Zijbrug links	: 670
Wand zijtoneel links	: 945
Zijbrug rechts	: 670
Wand zijtoneel rechts	: 1500

Hoogtematen van toneelvloer tot:

Onderzijde zijbrug links	: 700
Onderzijde zijbrug rechts	: 700
Zaalvloer	: 102
Orkestbak	: 224

Orkestbak:

Halfronde orkestbak, beweegbaar. Vangnet aanwezig

Breedte : 1170
Diepte : 260

Kleedkamers:

Kleedkamers bevinden zich onder het toneel. Bereikbaar via trap links en rechtsachter op toneel. Tevens goederenlift aanwezig op toneel rechts tot max. 1500kg.

Aantal : 5

Oppervlakte : 2x 34m² (2x wastafel)
2x 20m² (2x wastafel)
1x 12m² (voorzien van eigen douche/toilet)

Douche : 2x

Toilet : 2x

Wasmachine/droger aansluiting : 1x in gang kleedkamers, strijkplank en strijkijzer

Artiestenfoyer:

De artiestenfoyer bevindt zich bij de artiesteningang aan de voorzijde van het gebouw. Deze is voorzien van keukenblok met keukenapparatuur, er kan dus evt. Zelf gekookt worden.

Stoffering

Omschrijving	Aantal	Hoogte	Breedte	Kleur	Materiaal	Opmerkingen
Voordoek	1	8m	12m	Rood	Velours	Handbediend op links, Grieks
Poten	5 sets	8m	3,6m	Zwart	Wol	Op buis met haken
Friezen	5	3m	12m	Zwart	Wol	
Tussen Fond	1	8m	12m	Zwart	Wol	
Fond	1	8m	12m	Zwart	Wol	Op rail, handbediend op links
Horizon	1	8m	12m	Wit		
Gaas	1	8m	12m	Zwart		
Gaas	1	8m	12m	Wit		
Zijzwart	2	8m	10m	Zwart	Molton	Gehele diepte in losse banen
Extra Fries	1	3m	12m	Zwart	Wol	
Extra set poten	1 set	8m	12m	Zwart	Wol	

Balletvloer : ja, zwart

Praktikabels : 21 stuks, 2x1m, 40/60/80/100cm

Hoogwerker:

Merk : ALP
Max. Werkhoogte : 12m

Hijsinstallatie:

Fabrikant : Stakebrand
Bediening : Stalogic
Toneeltrekken : 32 computergestuurd
Roe lengte : 12m
Max. Belasting toneeltrekken : 300kg, 150kg onder staalkabels, 100kg tussen de
staalkabels, 30 kg trekeinde
Snelheid : 1,6 m/s, laatste vier trekken 1 m/s
Zijtrekken : 300kg, elektrisch, handbediend
Procentiumtrek : 500kg, elektrisch, handbediend
Brandscherm : Geen
Orkestbak : Statisch 500kg/m², dynamisch 250 kg/m²

Geluid

Zaalsysteem:

L+R Beneden & Balkon	: L-acoustics Syva
Middencluster	: L-acoustics Arcs 3x
Sub L&R	: L-acoustics Syva Low L-acoustics SB28
Delay balkon	: L-acoustics 5XT 4x
Delay onder Balkon	: L-acoustics 5XT 4x
Loges	: L-acoustics 5XT 2x

Systeem wordt aangestuurd met Soundweb BLU processor 4 in 18 uit
Zowel analoog als digitaal (AES) aan te sturen
Luidsprekers zijn t.o.v. elkaar in tijd gezet, met de manteau als nulpunt

Monitoren : Soundprojects X-act 6x

Mengtafels:

Midas PRO2C TP met DL251 digitaal stageblock 48in/16uit
Midas PRO1 TP met DL153 digitaal stageblock 16in/8uit
Soundcraft Signatuur 16 analoog

Randapparatuur:

Tascam CD200-SB CD/USB speler

Multikabels:

Regie zaal - Toneel L+R : 12x XLR
Regie zaal - Toneel L+R : 3x UTP
Regie zaal - Toneel R. : 3x SDI

Microfoons:

Shure SM58	:10x
Shure SM57	: 6x
Shure Beta 87A	: 2x
Neumann KMS105	: 4x
Sennheiser MD421	: 4x
Sennheiser e904	: 4x
Sennheiser e602	: 1x
Shure Beta 52	: 1x
Beyer MPR210	: 2x
Neumann KM184	: 8x
SennheiserMKH416:	4x
BSS AR-133 DI	:10x

Draadloze microfoons:

Sennheiser EW100 G4 met 865 handheld : 4x
Sennheiser EW100 G4 met DPA4088 Headset : 4x

Intercomsysteem:

GreenGo bedraad : 6x
GreenGo draadloos : 2x

Systeem is digitaal via UTP en niet te koppelen met andere merken

Vleugel:

Merk : Yamaha
Type : C7

Voeding:

Toneel LV+RV : 32A 380V
Toneel LV+RV+RA+MA : 16A 230V

Licht

Lichtregelaars

Lichtcomputer : Compulight Micron 4D, RoadHog4, HedgeHog 4
Afstandsbediening : A-BEE

Dimmers

Merk/type : SRS 400
Aantal vaste dimmers : 96x 2,3Kw
Aantal verplaatsbare dimmers : 48x 2,3Kw (2x Rack van 24)

Voeding

Toneel LA : 2x 125A 380V
Toneel RA : 1x 63A 380V

Armaturen

Positie	Aantal	Soort	Vermogen	Merk	Openingshoek	Barndoorn
Zaalbrug	16	PC	2kw	Teclumen	9-70	ja
	8	Profiel	2kw	Altmann	12-40	
Portaal	16	PC	1kw	Teclumen	8-60	ja
	4	Profiel	1kw	Teclumen	18-36	
Zijbrug L	3	Profiel	1kw	Teclumen	18-36	
Zijbrug R	3	Profiel	1kw	Teclumen	18-36	
ManteauL	3	PC	1kw	Teclumen	9-70	ja
	3	Profiel	575W	ETC	25-50	
ManteauR	3	PC	1kw	Teclumen	9-70	
	3	Profiel	575W	ETC	25-50	
Los	16	PC	1kw	Teclumen	9-70	ja
	4	PC	2kw	Teclumen	9-70	ja
	8	Profiel	1kw	Teclumen	18-36	
	12	PAR	1kw	Showtec	CP62	
	6xsixbar	PAR	1kw	Showtec	CP62	
	2xsixbar	PAR	1kw	Showtec	CP60	
	20	Sixpar	150W led	Eletion	15	
	8	Mov. Head	350W led	Eletion Z350	6-46	
Torens 10x	3	Sixpar	150W led	Eletion	15	
Volgspot	1		1200HMI	Teclumen Arena	8-22	

Hazer : ADJ Entourage Faze Machine

Rookmachine : Rosco Vapour Plus